



binderholz



Hitameðhöndluð Utanhússklæðning

Thermal Pine facade system

binderholz THERMAL PINE FACADE SYSTEM

Fyrir þá sem vilja útlit og endingu harðviðar frá suðrænum slóðum bjóðum við nú hitameðhöndlaða Furu úr sjálfbærum evrópskum skógum.

Hitameðhöndlun er sérstök meðhöndlun með hita og gufu sem breytir eðlis- og efnafræðilegum eiginleikum viðarins. Hann verður veðurþolinn og stöðugri þannig að hann verpest síður við rakabreytingar. Þetta er gert án þess að nota kemísk efni og því er efnið algerlega hreint og ferlið sjálfbært.

Það fyrsta sem fólk tekur eftir á byggingu er framhlið hennar og klæðning sem undirstrikar allan stíl hennar.

R3D kerfið gefur þér möguleika á að skapa þitt eigið form og útlit klæðningar með borðum sem hafa mismikla dýpt og mismunandi útlit. Þannig gefur það tækifæri til að gefa klæðningunni þinni eintakt persónulegt yfirborð.

Arkitektar og hönnuðir geta gefið hugmyndarflugi sínu og sköpunargáfu lausan tauminn og skapað klæðningu sem er lifandi, þrívíð en umfram allt náttúruleg og falleg. Stórir fletir klæðningar öðlast líf með skemmtilegu uppbroti viðarins en á stílhreinan hátt.



Hitameðhöndluð Utanhússklæðning

Thermal Pine facade system

binderholz **THERMAL PINE FACADE SYSTEM**

R3D veggklæðning

- Þrjár gerðir timburborða sem að hægt er að raða saman á mismunandi hátt. Hægt að raða saman einsleitum eða mismunandi borðum allt eftir óskum hvers og eins.
- Lóðrétt klæðning
- Nokkrir möguleikar í áferð og litum sem gefur enn meiri breidd. Möguleiki á að fá klæðningu með bandsagaðri áferð, burstaðri áferð og litaðan(silbergrau) sem sérpöntun.



Hitameðhöndluð Utanhússklæðning

Thermal Pine facade system

binderholz **THERMO PINE**



Pallaklæðning

- Pallaklæðning 25x117 mm
- Heflað á alla kanta
- Val um það hvort að skrúfun sé sýnileg eða ekki. Hægt að fá borðin með fræstri nót í báðum hliðum(sérpöntun)
- Gegnheill brúnn litur hitameðhöndlunar
- Fíngerður viður og þar með minni hættu á grófum flísum eins og t.d. úr harðviði
- Val um hvort að viðurinn fái að grána á náttúrulegan hátt eða sé olíuborinn

Hitameðhöndluð Pallaklæðning

Thermal Pine

binderholz **THERMO PINE**



Hitameðhöndluð Fura (Nordic Thermalpine)

Endingarflokkur 2 – Meðalendingartími utandryra, ofanjarðar 15-40 ár. (durability class 2)

Án allra skaðlegra efna, hreint og vistvænt timbur.

Gagnvörn með hitameðhöndlun alla leið að kjarna viðar.

Förgun/endurvinnsla er sú sama og á við um hreint ómeðhöndlað timbur.

Hitameðhöndlaður viður er ólíkt ómeðhöndluðum, einstaklega hentugur til notkunar utandryra. Við hitameðhöndlun breytist litur viðarins og Fura fær fallegan dökk brúnan lit. Við það að hita Furu í 212° á Celsíus í kjarna viðar þá eykst veðrunarþol hennar verulega. Viðurinn verður léttari, stöðugri, harðari og gerir það að verkum að hann flokkast í endingarflokk 2 samkvæmt stöðlum.

Hitameðhöndlun útrýmir svepp ásamt því að skordýrum eða örverum sem að hafa niðurbjótandi áhrif á timbur er einnig eytt.

Strúktúr ehf.

Síðumúla 35

108 Reykjavík

struktur@struktur.is

